



Tekniset tiedot Noxion LED Paneeli  
Louvre Excell Pronox 38W 3850lm -  
830 Lämmin Valkoinen | 150x15cm -  
UGR 152 - Dali Himmennettävä

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 235768                                                             |
| EAN                            | 8719157006606                                                      |
| Valmistajakoodi                | 8719157006606                                                      |
| Merkki                         | Noxion                                                             |
| Valmistaja                     | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Matt DALI (1x49W eqv.) |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 6 vuotta                                                           |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 70000                                                              |
| Tuotesarja                     | Louvre Excell                                                      |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 1x49                     |
| Teho               | 38W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Kyllä, Dali              |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen     |
| Värilämpötila      | 3000 Lämmin Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 3850lm                                        |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 101.3                                         |
| Sopiva Ulkokäyttöön       | Ei                                            |
| IP-Luokitus               | IP20                                          |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule                             |
| Valaisimen Kytkentä       | Liitin, 2-napainen (MAINS)   2-napainen (DIM) |
| Heijastimen Pinta         | Himmeä                                        |
| Sisältää Driverin         | Kyllä                                         |
| Tehokerroin               | >0.90                                         |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli                                   |

### Valaisin tiedot

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                      |
| UGR-indeksi     | < 15 - Erikoissovelluksiin    |
| Optinen Kansi   | PET (polyeteenitereftalaatti) |
| Käyttölämpötila | -20°C - 50°C                  |
| Hätävalaistus   | Ei                            |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                     |
| Kotelo          | Teräs                         |
| Kotelon väri    | Valkoinen                     |

### Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 150x15cm |
| Pituus (mm)        | 1495     |
| Leveys (mm)        | 150      |
| Korkeus (mm)       | 55       |

### Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

